



Ingenieurbüro Elektronik
Entwicklung und Bau
von Lautsprechern

P : Dufourstr. 8 9403 Goldach
G : Kirchstr. 52 9400 Rorschach
Telefon : 071 841 11 91

Zweiwegbox hoch

Bei einer kleinen Standfläche bietet diese Box in einem formschönen Gehäuse viel fürs Auge und für die Ohren.

Der langhubige Bass / Mitteltöner mit einer Polypropylen-Membran erzeugt zusammen mit dem Bassreflexrohr kräftige, tiefreichende Tieftöne und sorgt auch für die wichtigen Mitteltöne.

Ab einer Frequenz von ca. 6 kHz übernimmt ein sehr breit strahlender Hochtöner mit einer speziellen, hauchdünnen Polyamidmembran die Übertragung des Hochtonbereichs.

Diese Box ist hoch belastbar und besitzt einen grossen Schalldruck und einen guten Wirkungsgrad.

Diese Box hat eine gute Linearität schon bei kleiner Lautstärke, so dass auch bei leisem Musikhören der Genuss da ist.



Technische Daten :

Masse :	200 * 420 * 200 mm (B*H*T)
Leistung :	80 Watt Sinus
Frequenzgang :	35 Hz bis 20 kHz
Impedanz :	8 Ohm oder 4 Ohm
Verstärker :	empfohlen 2 * 40 - 80 Watt
Ausführungen :	Farbe wählbar schwarz, anthrazit, grau, blau, rot Weisse Ausführung (+) Front mit Stoffverdeck (+)

(+) Aufpreis nach Absprache